

OUTLANDER PHEV



OUTLANDER PHEV



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

OUTLANDER PHEV 4WD AT

VERSIONES	HÍBRIDO 2.0
DIMENSIONES Y PESOS	
ALTURA TOTAL (mm)	1.710
LARGO TOTAL (mm)	4.695
ANCHO TOTAL (mm)	1.800
DISTANCIA ENTRE EJES (mm)	2.670
DISTANCIA MINIMA DEL SUELO (mm)	190
PESO EN ORDEN DE MARCHA (kg)	1.860
CAPACIDAD DE PASAJEROS	5
MOTOR GASOLINA	
TIPO MOTOR BENCINERO	2,0 Lts DOHC 16-Válvulas MIVEC
TIPO COMBUSTIBLE	Gasolina
CILINDRADA (cc)	1.998
POTENCIA MAXIMA (hp/rpm)	119/4500
TORQUE MAXIMO (Nm/rpm)	195/4500
ESTANQUE	45
TIPO DE COMBUSTIBLE (Octanos)	95
BATERIAS Y MOTORES ELECTRICOS	
TIPO DE BATERIA	Ion - Litio
TOTAL VOLTAGE (V)	300
CAPACIDAD (kWh)	12
MOTOR ELECTRICO DELANTERO (TIPO)	S61
POTENCIA (Hp)	82
TORQUE (Nm)	137
MOTOR ELECTRICO TRASERO (TIPO)	Y61
POTENCIA (Hp)	80
TORQUE (Nm)	195
MODOS ECO	STD
MODOS EV	STD
CARGA DOMICILIO	220 Volt/ 7 Horas / 100% Carga
CARGA RAPIDA INCORPORADA	25 Minutos/ 80% Carga
INTERRUPTOR CARGA DE BATERIAS AUTONOMA (CHRG)	40 Minutos/ 80% Carga
INTERRUPTOR PARA MANTENER LA CARGA DE LAS BATERIAS (SAVE)	Manual
PERFORMANCE	
ACELERACION 0-100 KM/h	11 Seg.
ACELERACION 120-140 KM/h	6,5 seg.
ACELERACION 0 - 400 m.	18 Seg.
CONSUMO DE COMBUSTIBLE Km/L	52
CO2 (g/km)	44
RANGO DE CONDUCCION ELECTRICA (km/Carga)	52
CAPACIDAD DE ARRASTRE CON FRENOS (kg)	1500
ESPECIFICACIONES MECANICAS	
TRANSMISION	
TRACCION	Transmisión Automática
TIPO DE DIRECCION	4WD / 4WD LOCK
SUSPENSION DELANTERA	Servo Asistida Electricamente
SUSPENSION TRASERA	MacPherson, con espirales y barra estabilizadora
FRENOS DELANTEROS	Multi Link, con espirales y barra estabilizadora
FRENOS TRASEROS	Discos Ventilados
RUEDA DELANTERA	Discos
RUEDA TRASERA	225/55R18
SEGURIDAD	
ABS MULTI FUNCION CON EBD	STD
CONTROL DE TRACCION	STD
AIR BAG	Doble Frontal, Cortinas Laterales y extremidades inferiores conductor
INMOVILIZADOR	STD
EQUIPAMIENTO INTERIOR	
CLIMATIZADOR	STD
ALZAVIDRIOS ELECTRICOS	STD
APAGADO AUTOMATICO DE LUCES	STD
KEYLESS ENTER (Encendido sin llave)	STD
VOLANTE EN CUERO	STD
CONTROL CRUCERO	STD
PANTALLA DIGITAL MULTIFUNCION (TEMPERATURA EXTERIOR, RELOJ, FECHA, ESTADO CONSUMOS)	STD
ASIENTOS EN CUERO CON CONTROL ELECTRICO (SOLO CONDUCTOR)	STD
ASIENTOS DELANTEROS CON CALEFACCION	STD
SALIDAS AUXILIARES 12V	STD
AUDIO TOUCH CON CAMARA DE RETROCESO Y VISION EN 360 GRADOS.	STD
COMANDOS DE AUDIO AL VOLANTE	STD
COMANDOS DE MANOS LIBRE AL VOLANTE (BLUETOOTH)	STD
CUBRE MALETA	STD
COMPARTIMIENTO EN MALETERO	STD
EQUIPAMIENTO EXTERIOR	
BARRAS DE TECHO	STD
CIERRE CENTRALIZADO DE PUERTAS CON APERTURA A DISTANCIA	STD
ESPEJOS LATERALES ELECTRICOS	STD
ESPEJOS LATERALES ELECTRICOS CON LUCES INTERMITENTES	STD
LAVA FAROS	STD
LLANTAS DE ALEACION	18
NEBLINEROS	STD
VIDRIOS TINTEADOS TRASEROS	STD
SUNROOF	STD
PORTALON ELECTRICO	STD
ANTENA EN EL TECHO	STD
SENSOR DE RETROCESO	STD

Esta ficha es una publicación de MMC Chile S.A. Todas las ilustraciones y especificaciones de las versiones están sujetas a modificaciones. MMC Chile S.A se reserva el derecho a realizar cambios en los modelos descritos, en cualquier momento y sin obligación de notificación previa según se considere necesario para mejorar los productos o por razones de diseño y/o marketing.