

Poderosamente
renovada



L200 DAKAR



L200 DAKAR



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	DAKAR MT	DAKAR AT	DAKAR HP MT	DAKAR HP AT
VERSIONES	MECANICA	AUTOMATICA	MECANICA	AUTOMATICA
DIMENSIONES Y PESOS				
CABINA		Doble		Doble
ALTURA TOTAL (mm)		1775		1775
LARGO TOTAL (mm)		5275		5275
ANCHO TOTAL (mm)		1785		1785
DISTANCIA ENTRE EJES (mm)		3000		3000
ALTURA LIBRE DEL SUELO (mm)		205		205
CAPACIDAD DE REMOLQUE (kg)		Sin Freno 750 / Con Freno 2840		Sin Freno 750 / Con Freno 2840
CAPACIDAD TOTAL DE CARGA (kg)		1000		1000
PESO EN ORDEN DE MARCHA (kg)		1840		1840
PESO BRUTO VEHICULAR (kg)		2840		2840
CAPACIDAD ESTANQUE COMBUSTIBLE (lts)		75		75
ESPECIFICACIONES MECANICAS				
MOTOR	2.4 DOHC Common Rail TDI (Turbo Diesel Intercooler)		2.4 DOHC MIVEC Common Rail TDI (Turbo Diesel Intercooler)	
TIPO COMBUSTIBLE	Diesel		Diesel	
CILINDRADA (cc)	2442		2442	
POTENCIA MAX. (hp/rpm)	152 / 3500		178 / 3500	
TORQUE MAX. (Nm/rpm)	380 / 1500-2500		430 / 2500	
DISTRIBUCION	Con Cadena		Con Cadena	
NORMA DE EMISIONES	EURO V		EURO V	
EMBRAGUE	Disco seco		Disco seco	
TRANSMISION	Mecánica 6 velocidades	N/A	Mecánica 6 velocidades	N/A
TRACCION	4x4	Automática 6 velocidades	4x4	Automática 6 velocidades
CAJA DE TRANSFERENCIA 4X4	Easy Select II Electrónica (2H,4H,4L)		Easy Select II Electrónica (2H,4H,4L)	
SUSPENSION DELANTERA	Doble brazo, resortes helicoidales y barra estabilizadora		Doble brazo, resortes helicoidales y barra estabilizadora	
SUSPENSION TRASERA	Paquete de resortes		Paquete de resortes	
FRENOS DELANTEROS (mm)	Discos ventilados		Discos ventilados	
FRENOS TRASEROS	Tambor		Tambor	
NEUMATICOS	265/60R18		265/60R18	
DESlizamiento LIMITADO (LSD)	STD		-	
DIRECCION HIDRAULICA	STD		STD	
RADIO DE GIRO (mt)	5,9		5,9	
SEGURIDAD				
ABS CON EBD	STD		STD	
CINTURONES 3 PUNTAS PARA 5 USUARIOS	STD		STD	
APOYA CABEZA PARA 5 USUARIOS	STD		STD	
CINTURONES DELANTEROS CON PRETENSIONADOR	STD		STD	
2 AIRBAG FRONTALES	STD		-	
7 AIRBAG DE DOBLE FASE	-		STD	
ISOFIX	STD		STD	
ADVERTENCIA PUNTO CIEGO (BSW)	-		STD	
SISTEMA DE MITIGACION DE ACELERACION	-		STD	
SISTEMA DE MITIGACION DE COLISION FRONTAL (FCM)	-		STD	
CONTROL DE ESTABILIDAD Y TRACCION	-		STD	
CONTROL DE ASISTENCIA DE FRENADO	-		STD	
CONTROL DE SALIDA EN ASCENSO	-		STD	
COLUMNA DE DIRECCION COLAPSABLE	STD		STD	
PEDAL DE FRENO RETRACTIL	STD		STD	
CARROCERIA INDEFORMABLE (SISTEMA RISE)	STD		STD	
INMOVILIZADOR DE FABRICA	STD		STD	
EQUIPAMIENTO INTERIOR				
CLIMATIZADOR DOBLE	STD		STD	
FILTRO DE POLEN	STD		STD	
CONTROL CRUCERO CON COMANDO AL VOLANTE	STD		STD	
ALZA VIDRIOS ELECTRICOS EN LAS 4 PUERTAS	STD		STD	
KEYLESS ENTER (Encendido sin llave)	STD		STD	
VOLANTE Y SELECTOR DE MARCHAS EN CUERO ECOLOGICO	STD		STD	
TAPIZ DE CUERO ECOLOGICO	-		STD	
ASIENTO DE CONDUCTOR CON REGULACION ELECTRICA	-		STD	
COMANDOS DE MANOS LIBRE AL VOLANTE	STD		STD	
CONTROL DE AUDIO AL VOLANTE	STD		STD	
AUDIO TOUCH CON CAMARA DE RETROCESO	STD		STD	
CIERRE CENTRALIZADO DE PUERTAS	STD		STD	
DISPLAY MULTI INFORMACION	STD		STD	
CONEXION PUERTO USB	STD		STD	
VIDRIOS TINTEADOS TRASEROS	-		STD	
ASIENTOS CONDUCTOR REGULABLE EN ALTURA	STD		STD	
VOLANTE REGULABLE EN PROFUNDIDAD Y ALTURA	STD		STD	
EQUIPAMIENTO EXTERIOR				
LUCES DE POSICION LED	-		STD	
LUCES DE XENON	-		STD	
SENSOR LIMPIA PARABRISAS	-		STD	
ESPEJOS LATERALES ELECTRICOS CROMADOS	STD		STD	
CUBRE PICK UP ORIGINAL	STD		STD	
LLANTAS DE ALEACION ARO 18	STD		STD	
NEBLINEROS	STD		STD	
PISADERA PLANAS	STD		STD	
CUBOS DE RUEDAS AUTOMATICOS	STD		STD	

Esta ficha es una publicación de MMC Chile S.A. Todas las ilustraciones y especificaciones de las versiones están sujetas a modificaciones. MMC Chile S.A se reserva el derecho a realizar cambios en los modelos descritos, en cualquier momento y sin obligación de notificación previa según se considere necesario para mejorar los productos o por razones de diseño y/o marketing.